

# Aplique baño LED

## Inada 4.5W IP44



Referencia	203800064	203800065
Descripción	Aplique baño LED Inada	Aplique baño LED Inada
Longitud	75mm	75mm
Con difusor / Luminaria (360°)	4.5W / 385Lm	4.5W / 385Lm
Sin difusor / Fuente de luz (360°)	4.5W / 500Lm	4.5W / 500Lm
Ángulo apertura	110°	110°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
SDCM	<6	<6
UGR	<19	<19
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	17mA	17mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP44	IP44
IK	IK04	IK04
Horas de vida	20.000h.	20.000h.
Color	Níquel	Níquel
Para colocar en	Pared, espejos y muebles	Pared, espejos y muebles
Incluye	Tornillos de montaje	Tornillos de montaje
Material	PC + Plástico	PC + Plástico
LED reemplazable	No	No
Cable	300mm	300mm
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión	Ø75x35mm	Ø75x35mm
Embalaje	100	100

**Beneficios:** reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

**Aplicaciones:** casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

