

Aplique pared LED Tegar con sensor de movimiento



Referencia	200205055	200205056
Descripción	Aplique pared LED Tegar con sensor de movimiento	Aplique pared LED Tegar con sensor de movimiento
Serie	Tegar	Tegar
Potencia	15W	15W
Lúmenes (360°)	1100Lm	1100Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4200K	6000K
Color	Gris antracita	Gris antracita
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	1s	1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥83	≥83
Hg	0.0	0.0
mA	80mA	80mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP54	IP54
Consumo stand-by	0.5W	0.5W
Ángulo detección	140°	140°
Tiempo encendido	Mín.10±3s. / Máx. 5"±1"	Mín.10±3s. / Máx. 5"±1"
Distancia detección	Máx 9M. (Radio)	Máx 9M. (Radio)
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)	<3-2000lux (Reg.)
Detección velocidad movimiento	0.6-1.5M/s	0.6-1.5M/s
Instalación pared	1.8-2.5M	1.8-2.5M
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	PC	PC
Embalaje	20	20

Instalación: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

