

Aplique pared ovalado LED Doko 15W con sensor movimiento



Referencia	200205057	200205058
Descripción	Aplique pared ovalado LED Doko con sensor movimiento	Aplique pared ovalado LED Doko con sensor movimiento
Potencia / Lúmenes Con difusor / Luminaria	15W / 1100Lm	15W / 1100Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	13W / 1300Lm	13W / 1300Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Tiempo de encendido	<1s	<1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
SDCM	<6	<6
Hg	0.0	0.0
mA	70mA	70mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP54	IP54
LED reemplazable	Sí	Sí
Consumo energía	0.5W	0.5W
Consumo standby	0.45W	0.45W
Ángulo detección	140°	140°
Tiempo de encendido	10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)	10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)
Distancia detección máx.	9M (Radio)	9M (Radio)
Altura instalación	1.8-2.5M	1.8-2.5M
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)	<3-2000lux (Reg.)
Detección vel. movimiento	0.6-1.5M/s	0.6-1.5M/s
Material	PC	PC
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (BxAxC)	212x119x49mm	212x119x49mm
Embalaje	10	10

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

