

# Aplique pared redondo LED Doko 15W con sensor movimiento



| Referencia  | 200205059  | 200205060  |
|---|--|--|
| <b>Descripción</b>  | Aplique pared redondo LED Doko con sensor movimiento | Aplique pared redondo LED Doko con sensor movimiento |
| <b>Potencia / Lúmenes</b><br>Con difusor / Luminaria            | 15W / 1100Lm   | 15W / 1100Lm   |
| <b>Potencia / Lúmenes (360°)</b><br>Sin difusor / Fuente de luz | 13W / 1300Lm   | 13W / 1300Lm   |
| <b>Ángulo apertura</b>  | 120°   | 120°   |
| <b>Temperatura (K)</b>  | 4000K / Luz día                                      | 6000K / Luz fría                                     |
| <b>Temperatura de trabajo</b>                                   | -20°C / +40°C  | -20°C / +40°C  |
| <b>Tiempo de encendido</b>                                      | <1s  | <1s  |
| <b>Luz completa inmediata</b>                                   | 100%   | 100%   |
| <b>CRI (Ra)</b>   | ≥80  | ≥80  |
| <b>SDCM</b>   | <6   | <6   |
| <b>Hg</b>   | 0.0  | 0.0  |
| <b>mA</b>   | 70mA   | 70mA   |
| <b>On / Off</b>   | 100.000  | 100.000  |
| <b>IP</b>   | IP54   | IP54   |
| <b>LED reemplazable</b>   | Sí   | Sí   |
| <b>Consumo energía</b>  | 0.5W   | 0.5W   |
| <b>Consumo standby</b>  | 0.45W  | 0.45W  |
| <b>Ángulo detección</b>   | 140°   | 140°   |
| <b>Tiempo de encendido</b>                                      | 10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)                        | 10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)                        |
| <b>Distancia detección máx.</b>                                 | 9M (Radio)   | 9M (Radio)   |
| <b>Altura instalación</b>                                       | 1.8-2.5M   | 1.8-2.5M   |
| <b>Luz ambiental</b>  | <3-2000lux (Reg.)                                    | <3-2000lux (Reg.)                                    |
| <b>Detección vel. movimiento</b>                                | 0.6-1.5M/s   | 0.6-1.5M/s   |
| <b>Material</b>   | PC   | PC   |
| <b>Horas de vida</b>  | 30.000h.   | 30.000h.   |
| <b>Voltaje</b>  | 220-240V   | 220-240V   |
| <b>Hz</b>   | 50Hz   | 50Hz   |
| <b>Dimensión (ØxH)</b>  | Ø210x49mm  | Ø210x49mm  |
| <b>Embalaje</b>   | 10   | 10   |

**Beneficios:** reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

**Aplicaciones:** casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

