


Aro basculante cuadrado empotrable Serie Banok



| Referencia | 200400001 | 200400003 |
|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
| Descripción | Aro basculante cuadrado empotrable | Aro basculante cuadrado empotrable |
| Serie | Banok | Banok |
| Forma | Cuadrada | Cuadrada |
| Potencia | 7W | 7W |
| Flujo luminoso útil (90°) | 650Lm | 650Lm |
| Flujo luminoso nominal (360°) | 740 Lm | 740 Lm |
| Ángulo apertura | 60° | 60° |
| Temperatura (K) | CCT (3000-4000-6500K) | CCT (3000-4000-6500K) |
| Color | Blanco | Negro |
| Temperatura de trabajo | -15°C / +40°C | -15°C / +40°C |
| Tiempo de encendido | <0.5s | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 |
| Hg | 0.0 | 0.0 |
| mA | 54mA | 54mA |
| On / Off | 15.000 | 15.000 |
| IP | IP20 | IP20 |
| IK | IK8 | IK8 |
| Horas de vida | 25.000h. | 25.000h. |
| Voltaje | 220-240V | 220-240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Material | Aluminio + Plástico | Aluminio + Plástico |
| Dimensión (AxBxH) | 95x95x46mm | 95x95x46mm |
| Empotramiento (E) | 70x70mm | 70x70mm |
| Embalaje | 20 | 20 |

Puedes cambiar la temperatura a través de un botón trasero. Las tonalidades disponibles para cambiar son luz cálida (3000K), luz día (4000K) y luz fría (6500K).

Instalación: Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

