


# Aro empotrable y superficie redondo Danbi



Referencia	200400008	200400009
Descripción	Aro empotrable y superficie redondo	Aro empotrable y superficie redondo
Serie	Danbi	Danbi
Forma	Redonda	Redonda
Potencia	3W	3W
Lúmenes (360°)	300Lm	300Lm
Ángulo apertura	80°	80°
Temperatura (K)	3000K	6000K
Color	Níquel satín	Níquel satín
Temperatura de trabajo	-20°C / +45°C	-20°C / +45°C
Tiempo de encendido	<0.01s	<0.01s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	30mA	30mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP20	IP20
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	110-260V	110-260V
Hz	50Hz	50Hz
Dimensión (ØxH)	Ø68x27mm	Ø68x27mm
Empotramiento (EØ)	Ø67mm	Ø67mm
Embalaje	200	200

**Instalación:** Cortar la energía eléctrica y dejar que la lámpara se enfríe antes de sustituirla. Asegurarse de que está todo bien conectado antes de encender la lámpara. Por favor, no tocar la lámpara una vez encendida.

