

# Ficha de producto



RX<sup>3</sup> LEGRAND

Diferencial RX<sup>3</sup> - 2P - 230 V~ - 30 mA - 25A - Tipo A

REF. 402059 | EAN. 3245064020596

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

Garantía 3 años

Familia de precios : 1103

**174,89 € / unidad**

Embalaje: 5 unidad(es)

Precio recom.  
Sin IVA

> [The product details page](#)

## Descripción general

Protege a las personas contra contactos directos e indirectos y riesgo de descarga eléctrica. Proporciona protección contra riesgos de incendio debido a una corriente persistente de defecto a tierra.

## Descripción

Diferencial vivienda 2/25/30mA LEXIC. Interruptores diferenciales Bipolares 230 V~ - 30mA - Instalaciones domésticas - Tornillos imperdibles de cabeza mixta - Neutro a la izquierda TipoA - Sensibilidad: 30 mA - In: 25A - Número de módulos: 2. Interruptores diferenciales RX<sup>3</sup> de 25A a 40A - tipos AC yA - Conforme a UNE EN 61008-2-1 - Permiten la alimentación por peines - Tipo AC: detección de fallos de componentes AC - Tipo A: detección de fallos de componentes AC y DC - No aceptan auxiliares - Capacidad de embornamiento: 25mm<sup>2</sup> flexible/35mm<sup>2</sup> rígido .

## Documentación

### Documentación Técnica

F01534SP-02.pdf | PDF (0.8Mo)

F01534EN-03.pdf | PDF (0.79Mo)

### Certificados

LGRP-00366-V02.01-FR.pdf | PDF (0.6Mo)

OC / CB-CB FR\_713498/M1 | (2.3Mo)

AENOR-030/002609 | (0.6Mo)

LGRP-00366-V02.01-EN.pdf | PDF (0.64Mo)

### CAD y especificaciones de diseño / BIM

402060.dwg | DWG (0.13Mo)