

# Downlight LED de techo Londa



Referencia	201000048	201000049
Descripción	Downlight LED de techo Belur	Downlight LED de techo Belur
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	18W / 1440Lm	18W / 1440Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	18W / 1850Lm	18W / 1850Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	224mA	224mA
On / Off	12.500	12.500
IP	IP40	IP40
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	∅50/60Hz	∅50/60Hz
Dimensión (AxH)	225x24mm	225x24mm
Empotramiento (∅)	208mm	208mm
Embalaje	20	20

**Beneficios:** reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

**Aplicaciones:** casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

