

# Downlight empotrable LED redondo Lonbo



Referencia	201000076	201000077	201000080
<b>Descripción</b>	Downlight LED empotrable Lonbo	Downlight LED empotrable Lonbo	Downlight LED empotrable Lonbo
<b>Potencia / Lúmenes (360°)</b> Con difusor / Luminaria	20W / 1820Lm	20W / 1820Lm	20W / 1820Lm
<b>Potencia / Lúmenes (360°)</b> Sin difusor / Fuente de luz	20W / 2100Lm	20W / 2100Lm	20W / 2100Lm
<b>Ángulo apertura</b>	160°	160°	160°
<b>Temperatura (K)</b>	4200K / Luz día	6000K / Luz fría	3000K / Luz cálida
<b>Temperatura de trabajo</b>	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
<b>Tiempo de encendido</b>	<0.5s	<0.5s	<0.5s
<b>Luz completa inmediata</b>	100%	100%	100%
<b>CRI (Ra)</b>	≥80	≥80	≥80
<b>Hg</b>	0.0	0.0	0.0
<b>mA</b>	300mA	300mA	300mA
<b>On / Off</b>	10.000	10.000	10.000
<b>IP</b>	IP20	IP20	IP20
<b>PF</b>	PF0.9	PF0.9	PF0.9
<b>Horas de vida</b>	30.000h.	30.000h.	30.000h.
<b>Material</b>	Aluminio	Aluminio	Aluminio
<b>Voltaje</b>	220-240V	220-240V	220-240V
<b>Hz</b>	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
<b>Dimensión (ØxH)</b>	Ø240x13mm	Ø240x13mm	Ø240x13mm
<b>Empotramiento (ØE)</b>	Ø225mm	Ø225mm	Ø225mm
<b>Embalaje</b>	20	20	20

**Beneficios:** reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

**Aplicaciones:** casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

