

Downlight empotrable LED Nevale



Referencia	201000072	201000073
Descripción	Downlight empotrable LED Nevale	Downlight empotrable LED Nevale
Empotramiento	Regulable	Regulable
Potencia	20W	20W
Lúmenes (360°)	2050Lm	2050Lm
Forma	Redonda	Redonda
Ángulo apertura	160°	160°
Temperatura (K)	4200K / Luz cálida	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	1s	1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	300mA	300mA
On / Off	10.000	10.000
PF	PF0.9	PF0.9
IP	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.
Voltaje	180-265V	180-265V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	Ø230x20x50-210mm	Ø230x20x50-210mm
Embalaje	20	20

Empotramiento **regulable** se adapta a diversos tamaños de agujero.
Tamaño mínimo de empotramiento **50mm**.
Tamaño máximo de empotramiento **210mm**.

