

Bombilla halógena Bi-Pin G9 2800K



Referencia	002000440	205205003	205205004
Descripción	Bombilla halógena Bi-Pin	Bombilla halógena Bi-Pin	Bombilla halógena Bi-Pin
Potencia	28W	42W	60W
Lúmenes (360°)	350Lm	750Lm	980Lm
Casquillo	G9	G9	G9
Ángulo apertura	360°	360°	360°
Temperatura (K)	2800K / Luz cálida	2800K / Luz cálida	2800K / Luz cálida
Temperatura de trabajo	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C	-10°C / +40°C
Tiempo de encendido	<0.1s	<0.1s	<0.1s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	99	99	99
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	122mA	122mA	122mA
On / Off	8.000	8.000	8.000
IP	IP20	IP20	IP20
Regulable	Sí	Sí	Sí
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø12.5x40mm	Ø12.5x40mm	Ø12.5x40mm
Embalaje	10/1000	10/1000	10/1000

Las lámparas halógenas ECO30 son una excelente fuente de luz. Se caracterizan por una **mayor eficiencia** lumínica que la incandescente.

Hasta un **30% de ahorro**. Uso interior.

