

Módulo LED plano Serie Andulo

120° 6.5W 3000K



Referencia	200621063	200621064	200621065
Descripción	Módulo LED plano Serie Andulo	Módulo LED plano Serie Andulo	Módulo LED plano Serie Andulo
Para	Focos y aros empotrables	Focos y aros empotrables	Focos y aros empotrables
Potencia	6.5W	6.5W	6.5W
Lúmenes (360°)	600Lm	600Lm	600Lm
Ángulo apertura	120°	120°	120°
Temperatura (K)	3000K / Luz cálida	4000K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C	-15°C / +40°C
SDCM	<6	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0	0.0
mA	485mA	485mA	485mA
On / Off	15.000	15.000	15.000
IP	IP20	IP20	IP20
Horas de vida	25.000h.	25.000h.	25.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø50x20mm	Ø50x20mm	Ø50x20mm
Embalaje	1/100	1/100	1/100

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

