

Panel LED empotrable

Hassi 40W Níquel



Referencia	203400014	203400015
Descripción	Panel LED empotrable Hassi	Panel LED empotrable Hassi
Tipo	Empotrable	Empotrable
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	40W / 4000Lm	40W / 4000Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	36W / 4450Lm	36W / 4450Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Color	Níquel	Níquel
UGR	>19	>19
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	1000mA	1000mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP20	IP20
IK	IK05	IK05
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	200-240V	200-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	Aluminio + PS	Aluminio + PS
Embalaje	6	6

Los **paneles LED empotrables Ubari** reemplazan a los paneles tradicionales.

Tienen varias opciones de instalación: tipo **downlight**, **suspendidos en el aire** o también como **superficie**.

Sólo tienes que decidir cómo instalar el panel y escoger los accesorios para realizar la instalación deseada.

