

# Panel LED empotrable

## Ubari 40W Blanco



Referencia	203400012	203400013
Descripción	Panel LED empotrable Ubari	Panel LED empotrable Ubari
Tipo	Empotrable	Empotrable
Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria	40W / 4200Lm	40W / 4200Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	36W / 4650Lm	36W / 4650Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4200K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +50°C	-20°C / +50°C
Color	Blanco	Blanco
UGR	22	22
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	1000mA	1000mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP20	IP20
IK	IK05	IK05
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Voltaje	200-240V	200-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Material	Aluminio + PS	Aluminio + PS
Embalaje	6	6

Los paneles LED empotrables Ubari reemplazan a los paneles tradicionales.

Tienen varias opciones de instalación: tipo **downlight**, **suspendidos en el aire** o también como **superficie**.

Sólo tienes que decidir cómo instalar el panel y escoger los accesorios para realizar la instalación deseada.

