

Panel LED empotrable

Ubari 40W Blanco



| Referencia | 203400012 | 203400013 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Descripción | Panel LED empotrable Ubari | Panel LED empotrable Ubari |
| Tipo | Empotrable | Empotrable |
| Potencia / Lúmenes (360°) Con difusor / Luminaria | 40W / 4200Lm | 40W / 4200Lm |
| Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz | 36W / 4650Lm | 36W / 4650Lm |
| Ángulo apertura | 120° | 120° |
| Temperatura (K) | 4200K / Luz día | 6000K / Luz fría |
| Temperatura de trabajo | -20°C / +50°C | -20°C / +50°C |
| Color | Blanco | Blanco |
| UGR | 22 | 22 |
| SDCM | <6 | <6 |
| Tiempo de encendido | <0.5s | <0.5s |
| Luz completa inmediata | 100% | 100% |
| CRI (Ra) | ≥80 | ≥80 |
| Hg | 0.0 | 0.0 |
| mA | 1000mA | 1000mA |
| On / Off | 100.000 | 100.000 |
| IP | IP20 | IP20 |
| IK | IK05 | IK05 |
| Horas de vida | 30.000h. | 30.000h. |
| Voltaje | 200-240V | 200-240V |
| Hz | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Material | Aluminio + PS | Aluminio + PS |
| Embalaje | 6 | 6 |

Los paneles LED empotrables Ubari reemplazan a los paneles tradicionales.

Tienen varias opciones de instalación: tipo **downlight**, **suspendidos en el aire** o también como **superficie**.

Sólo tienes que decidir cómo instalar el panel y escoger los accesorios para realizar la instalación deseada.

