

Plafón LED Kamina

20W con sensor movimiento



Referencia	203610007	203610008
Descripción	Plafón techo LED Kamina con sensor movimiento y crepuscular	Plafón techo LED Kamina con sensor movimiento y crepuscular
Potencia / Lúmenes Con difusor / Luminaria	20W / 2500Lm	20W / 2500Lm
Potencia / Lúmenes (360°) Sin difusor / Fuente de luz	19W / 2700Lm	19W / 2700Lm
Ángulo apertura	120°	120°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6000K / Luz fría
Temperatura de trabajo	-20°C / +40°C	-20°C / +40°C
Tiempo de encendido	<1s	<1s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
SDCM	<6	<6
Hg	0.0	0.0
mA	135mA	135mA
On / Off	100.000	100.000
IP	IP65	IP65
IK	IK08	IK08
LED reemplazable	Sí	Sí
Tiempo en espera (PSB)	0.5W	0.5W
Ángulo detección	360°	360°
Tiempo de encendido	10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)	10s.±3s. a 5min.±1min. (Reg.)
Distancia detección	Máx. 8M (Ratio) <24°	Máx. 8M (Ratio) <24°
Altura instalación	2.2-4M	2.2-4M
Luz ambiental	<3-2000lux (Reg.)	<3-2000lux (Reg.)
Detección vel. movimiento	0.6-1.5M/s	0.6-1.5M/s
Material	PC	PC
Horas de vida	50.000h.	50.000h.
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (ØxH)	Ø300x40mm	Ø300x40mm
Embalaje	10	10

Beneficios: reduce el consumo, el mantenimiento, no parpadea, protege el medio ambiente, no contiene mercurio.

Aplicaciones: casas, hoteles, restaurantes, supermercados, oficinas, negocios, bares.

