

Proyector aluminio LED 20W con sensor Negro



Referencia	202610009	202610010
Descripción	Proyector aluminio LED con sensor de movimiento	Proyector aluminio LED con sensor de movimiento
Potencia	20W	20W
Flujo luminoso útil (90°)	1800Lm	1800Lm
Flujo luminoso nominal (360°)	2000Lm	2000Lm
Ángulo apertura	90°	90°
Temperatura (K)	4000K / Luz día	6500K / Luz fría
Color	Negro	Negro
Temperatura de trabajo	-20°C / +55°C	-20°C / +55°C
SDCM	<6	<6
Tiempo de encendido	<0.5s	<0.5s
Luz completa inmediata	100%	100%
CRI (Ra)	≥80	≥80
Hg	0.0	0.0
mA	87mA	87mA
On / Off	15.000	15.000
IP	IP65	IP65
IK	IK08	IK08
Horas de vida	30.000h.	30.000h.
Potencia en espera (PSB)	<0.45W	<0.45W
Ángulo de detección	120°	120°
Tiempo de encendido	10s.±3s. hasta 7min.±2min. (Regulable)	10s.±3s. hasta 7min.±2min. (Regulable)
Distancia detección	Máx. 8M (<24°)	Máx. 8M (<24°)
Altura instalación	1.8-2.5M	1.8-2.5M
Detección vel. movimiento	0.6-1.5M/s	0.6-1.5M/s
Voltaje	220-240V	220-240V
Hz	50/60Hz	50/60Hz
Dimensión (AxBxC)	177x54x180mm	177x54x180mm
Material	Aluminio	Aluminio
Embalaje	10	10

