

PROYECTOR LIWALE


LED 200W 4000K



200W



Referencia	Luz	Codigo EAN
202600112	4000K	



CARACTERÍSTICAS GENERALES	
Ángulo apertura	110°
Tiempo de encendido	<0.5s
Ciclos de encendido	20.000
Temp. funcionamiento	-25°C / +45°C
Vida	30.000h.
Marca CE	Marcado CE
Periodo garantía	5 años
LED	3030
Embalaje	10 Uds. caja

CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS	
Potencia	100W
Driver	IC interno
Alimentación	100-240V
Frecuencia	50/60Hz
Factor de potencia	≥0.9
Clase aislamiento (IEC)	Clase I
Amperios	925mA

CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS	
Flujo luminoso útil	22.960Lm
Flujo luminoso nominal	27.000Lm
Temperatura	4000K
Luz completa inmediata	100%
CRI (Ra)	≥70
SDCM	<5

CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS	
Material	Aluminio
Ancho	402.5mm
Profundo	44mm
Alto	349.5mm
Índice de protección IP	IP65
Índice protección	IK06
Fijación	En pared
Cable	1M
Color producto	Negro

IES 200W ARCHIVO
DOWNLOAD

ENERGY
GSC EVOLUTION
202600112

A
B
C
D
E
F
G

D

200 kWh/1000h

FLICKER FREE
SIN PARPADEO

