

# Ventilador techo Biula con luz CCT + mando Ø122cm



**gsc**<sup>®</sup>  
EVOLUTION



DC  
motor



|   |  |
|---|--|
| Referencia                                    | 300005051                              |
| Descripción                                   | Ventilador techo Biula con luz y mando |
| Diámetro / Pulgadas                           | Ø122cm / 48"                           |
| Motor   | DC                                     |
| Velocidades                                   | 6                                      |
| Potencia ventilador máx.                      | 40W                                    |
| Velocidad máx.                                | 223rpm                                 |
| Flujo máx.                                    | 210m <sup>3</sup> /min                 |
| Decibelios máx.                               | 40dB                                   |
| Temporizador                                  | 1h. / 2h. / 8h.                        |
| Nº de aspas                                   | 3                                      |
| Área cobertura                                | L (20-32m <sup>2</sup> )               |
| Pilas mando                                   | 2xAA (No incl.)                        |
| Incluye                                       | 2 tijas de 150mm y 250mm               |
| Apto  | Techos inclinados (25°)                |
| Potencia luz                                  | 15W                                    |
| Lúmenes<br>Con difusor / Luminaria            | 693Lm / 951Lm / 733Lm                  |
| Lúmenes (360°)<br>Sin difusor / Fuente de luz | 1355Lm / 1534Lm / 1475Lm               |
| Temperatura (K)                               | 3000K / 4000K / 6500K                  |
| Intensidad de la luz                          | Regulable                              |
| Temperatura de trabajo                        | -20°C / +50°C                          |
| Tiempo encendido                              | <0.5s                                  |
| Luz completa inmediata                        | 100%                                   |
| Ángulo apertura                               | 120°                                   |
| CRI (Ra)                                      | ≥80                                    |
| Hg  | 0.0                                    |
| SDCM  | <6                                     |
| On / Off                                      | 100.000                                |
| mA  | 1000mA                                 |
| Horas de vida                                 | 30.000h.                               |
| IP  | IP20                                   |
| Color cuerpo                                  | Negro                                  |
| Color aspas                                   | Negro                                  |
| Material                                      | ABS                                    |
| Voltaje                                       | 220-240V                               |
| Hz  | 50Hz                                   |
| Embalaje                                      | 1                                      |

